

DIVISIÓN
DECORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

FICHA TÉCNICA
D014

MOPAFIX - FIJADOR ACRÍLICO BASE AGUA

DESCRIPCIÓN

Imprimación aislante de paredes al agua.

USOS Y COMPOSICIÓN

Uso para la fijación y aislamiento de soportes previo al pintado con revestimientos o pinturas decorativas.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

VISCOSIDAD	5-8 poises
DENSIDAD	1-1,05 gr/cm ³
PH	8-9
ASPECTO PELICULA SECA	INCOLORO
CONTENIDO EN COV'S	0 gr/l

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RENDIMIENTO	2,5-5m ² /Lt
%SOLIDOS	45-50%

INDICACIONES PARA APLICACIÓN

- Aplicar a borcha, rodillo o pistola tal como se suministra.
- Limpiar los útiles con AGUA.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

La estabilidad en almacén del bote cerrado y a temperatura ambiente de 25° C es de 6 meses.

No exponer los envases a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 40°

Envases de 4 litros

RECOMENDACIONES

Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.

No aplicar a temperatura inferiores a 5°C ni superiores a 40°C.

Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

