



Sayerlack is a brand of
SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams Spain Coatings, S.L.U.

C/ Aldaya, 9
Apartado de Correos 51
46469 Beniparrell (Valencia)
tel: 961218980 fax: 961212026
www.sayerlack.es

ESB96976485, Reg.Mercantil Valencia, T.6596, F.178-L.3900-S.8-v-71194

FICHA TÉCNICA

**XAE-1330/00
AGUA TIXO NEUTRO**

GLASEADOR AL

27-08-2013 RLF

Colores

Neutro

Ámbito de Aplicación:

Muebles en general

Características Técnicas:

•Peso Específico(kg/lt): 1,020±0,021

Características Generales:

El XAE-1330/00 es un glaseador neutro al agua de aplicación a pistola .Se puede colorear con las bases pigmentarias al agua XA2006/XX hasta un maximo de un 10%. Al ser un glaseador basicamente al agua el secado es lento y por tanto es conveniente siempre que sea a temperatura ambiente(15-25 °C) dejarlo secar entre 8-12 horas antes de repintarlo. Se puede limpiar tanto a trapo como a brocha. Una vez el producto ha secado se puede repintar con productos al agua y al disolvente.

ADVERTENCIA

El producto, en condiciones adecuadas de temperatura (15-25°C), tiene una estabilidad aproximada de 12-15 meses. Después de largos periodos de almacenamiento es recomendable agitar bien para evitar cualquier tipo de sedimento o poso que pudiera haberse formado.

N.B.: LOS DATOS FACILITADOS EN ESTA FICHA TÉCNICA CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA. ASEGURAMOS LA VERACIDAD DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE NUESTROS PRODUCTOS DENTRO DE LOS LÍMITES DE TOLERANCIA QUE SE ESPECIFICAN EN LA MISMA. EL RESULTADO FINAL QUEDARÁ BAJO COMPLETA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO QUE DEBERÁ ASEGURARSE DE QUE EL PRODUCTO CORRESPONDE A LAS NECESIDADES ADECUADAS EN RELACIÓN A LOS SISTEMAS DE APLICACIÓN, SUSTRATOS UTILIZADOS Y A LAS CONDICIONES DE TRABAJO.

ADVERTENCIA: EN ALGUNOS PRODUCTOS PIGMENTADOS Y/O TIXOTRÓPICOS PUEDEN HABER DIFERENCIAS ENTRE LA VISCOSIDAD MEDIDA Y LA QUE APARECE EN LA FICHA TÉCNICA. PUEDEN ACEPTARSE DIFERENCIAS HASTA UN MÁXIMO DEL 30%.