

TINTE DTE. SP/30

DESCRIPCIÓN

Tinte de rapido secado. Tiene buena solidez a la luz en interiores.

- Fácil aplicación a pistola.

USOS Y COMPOSICIÓN

Para decoración de las diferentes clases de maderas, que se utilizan en el barnizado de muebles..

LIGANTE: Prepolímeros sintéticos.

ADITIVOS: Materiales auxiliares.

DILUYENTE: AL USO.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

DENSIDAD..... 0.810-0.830 gr/cm³

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SECADO (dependiendo del soporte y humedad ambiental)	AL TACTO	10-15 MIN. APROX.
	REPINTADO	30 MIN. APROX.
RENDIMIENTO : (dependiendo de la rugosidad y absorción del soporte)		10 –15 m ² /litro
ASPECTO DE PELÍCULA SECA		Translucido
COLOR		Carta de colores

Los datos indicados en esta ficha técnica, pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo. Dada la variedad de factores que intervienen en todas las aplicaciones, no podemos asumir ninguna responsabilidad respecto a los resultados obtenidos.

TINTE DTE. SP/30

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Lijar suavemente la madera.
- Aplicar una o dos manos según la intensidad de color que queramos.
- Acabar con un proceso de terminación según las necesidades que se requieran.
 - Proceso tipo nitro, consultar con nuestros técnicos.
 - Proceso tipo poliuretano, consultar con nuestros técnicos.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

La estabilidad en almacén del bote cerrado y a temperatura ambiente de 20°C es de 12 meses.

No exponer los envases a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 50°C.

Producto sensible a la humedad, almacenar en lugares secos.

Envases de 5 L, 20 L, 200 L.

RECOMENDACIONES

Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 40°C

Inflamable.

Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. Irrita la piel.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Úsese únicamente en lugares bien ventilados.