

IDENTIFICACION DEL PREPARADO Y LA EMPRESA

Identificación del preparado:

-Nombre del producto: **DISOLVENTE EPOXI**

Identificación de la empresa : Quicksol, S.LU
C/ Granada 110
04470 Láujar de Andarax (Almería)

Teléfono de Urgencias: +34 691 348 253

CARACTERISTICAS GENERALES Y COMPOSICIÓN

Mezcla de cetonas e hidrocarburos aromáticos especial para pinturas o productos basados en resinas epoxi al disolvente. Indicado para la dilución de tales productos así como la limpieza de los utensilios.

OBTENCION

Todos los componentes son obtenidos por síntesis y/o destilación.

OLOR

Característico.

DENSIDAD A 15° C

0,84 +/- 0,05

PROPIEDADES

Disolvente con gran poder diluyente y enérgica acción limpiadora.



APLICACIÓN

Como su nombre indica, es un disolvente ideal para la limpieza de todos los útiles empleados en el pintado y/o barnizado de superficies, como brochas, pistolas, máquinas de cortina y pintado en general, de forma rápida y cómoda.

PRECAUCIONES

Fácilmente inflamable. Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, por ingestión y contacto con la piel. Irrita los ojos.

Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua. Úsese indumentaria y guantes de protección adecuados. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico. Úsese en lugares bien ventilados. Contiene: tolueno y metanol.

Aparte de las frases antes citadas, deberán tenerse en cuenta:

- Manténgase el recipiente bien cerrado.
- Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.
- En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.
- En caso de incendio, utilizar espuma, polvo seco, anhídrido carbónico.
- Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.