



PRODUCTOS QUÍMICOS FM 2005, S.L.

Pol. Lastaola - Parcela B-1

20120 HERNANI (Gipuzkoa) SPAIN

Telf.: 943/331733 - Fax: 943/551794

Web: www.sprayfm.com

e-mail: fm@productosfm.com

FICHA TÉCNICA

SPRAY IDEO TP

PRODUCTO: SPRAY PARA MARCADO PROVISIONAL
CÓDIGO: VARIOS COLORES

CONTENIDO NOMINAL: 650 ML.
CONTENIDO NETO: 500 ML.

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

- **ESTADO FÍSICO:** líquido pigmentado con resina acrílica.
- **NATURALEZA QUÍMICA:** esmalte acrílico, modificado exento de plomo, cadmio y clorados.
- **SECADO:** al tacto: 10 min., en profundidad: 15-20 minutos aprox.
- **PROPELENTE:** derivados del éter (AEROSOL)

2. CARACTERÍSTICAS:

- Elevada dureza superficial.
- Alta luminosidad. Lenta degradación a los rayos U.V.
- Alto poder cubriente.
- Elevada adherencia sobre superficies húmedas absorbentes y no absorbentes.
- Formulación respetuosa con el medio ambiente, exento de metales pesados.
- Duración del marcaje 6 meses garantizados, en condiciones meteorológicas normales.

3. MODO DE EMPLEO:

- Agitar en posición invertida el aerosol para conseguir una mezcla optima.
- Girar la tapa de color.
- Con el difusor del aerosol hacia abajo, pulverizar a una distancia de unos 10cm.
- Purgar después de cada uso en posición vertical, hasta que salga únicamente gas, para limpiar la válvula y difusor.



4. CONSEJOS PRECAUCIONALES FACULTATIVOS:

- Aplicar siempre en lugares bien ventilados.
- Los vapores pueden resultar tóxicos, por lo que se recomienda, medidas de extracción o mascarilla.
- Evitar en su pulverización elementos que puedan producir chispas. INFLAMABLE.

5. ALMACENAJE:

- En lugares secos. Proteger de los rayos solares, o de cualquier otra fuente de calor. No exponer a temperaturas superiores a 50° C.

Las susodichas informaciones técnicas están basadas en nuestros actuales conocimientos: al cliente usuario siempre se le aconseja efectuar controles para valorar los resultados previstos.