

Guadalfix Acrílico



Descripción

Sellador fijador mura a base de una emulsión 100% acrílica, que por su gran poder de penetración y adherencia, está indicado para la imprimación y sellado de soportes porosos, dar consistencia a revoques, temple, viejas pinturas y también a superficies degradadas de morteros de cementos, yeso, hormigón, ladrillo, etc. a fin de que sea eficaz y duradera la aplicación posterior de una pintura o revestimiento acrílico.

Propiedades

- Excelente capacidad de penetración y sellado de la superficie.
- Fija la capa superficial del soporte.
- Permite la adherencia de la pintura de acabado (en base agua) sobre el soporte aplicar.
- Transpirable.
- Fácil aplicación y limpieza.
- Fácil homogeneización y fácil aplicación.

Usos

Al exterior, se aplicará sobre fachada de edificios, para decoración y protección, patio de luces, etc.
Al interior, en todo tipo de paramentos verticales u horizontales.

Modo de Empleo

- Agitar hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir con agua en proporción, 3 o 4 partes.
- La superficie debe estar totalmente seca.
- Desangrar la superficie a pintar y eliminar mediante cepillado los restos de cemento, arena, etc.
- Con la superficie exenta de residuos, aplicar Guadalfix.

Características técnicas

Ligante	Acrílico
Diluyente	Agua
Peso específico	1.05± 0.05Kg/Lt.
Dilución	1 parte Guadalfix y 3 o 4 partes de agua
Rendimiento teórico diluido	8-10 m2/L según superficie
Tiempo de secado	Al tacto 1 hora. Total 12 horas
Intervalo repintado	24 horas
Acabado	Brillante
Color	Transparente
Etiquetado COVs	2004/42IIA/(h) (50/30) Máx. COVs 30g/l

Normas de Aplicación

Superficies nuevas:

Eliminar polvo, grasas, salitres moho y otros contaminantes.
Aplicar el producto según modo de empleo.

Superficies antiguas:

Eliminar polvo, grasas, salitres, etc. así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.
Aplicar el producto según modo de empleo.

Recomendaciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5C°.
No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa superior al 10%.
Almacenar en lugares frescos y secos preservándolos de las heladas.
Tiempo máximo de un año en su envase original.

Formatos

Envases de 15, 5 y 1 L

Útiles para la Aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.
La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

ED. 01/02/2017- REV 02:02/02/2021