FICHA TÉCNICA

Aquadiel Piscinas

Descripción

Pintura a base de emulsión acrílica, especialmente formulada para el pintado y mantenimiento de piscinas y para su protección frente al desarrollo de mohos y algas. Con conservantes antimoho.

Propiedades

- Totalmente Impermeable.
- La película que forma es permeable al aire y vapor de agua.
- Excelente poder cubriente.
- Excelente opacidad y blancura. No amarillea.
- Fácil homogeneización y aplicación.
- Excelente adherencia.
- Con conservante antimoho.

Usos

Para todo tipo de piscinas. Otras situaciones análogas consultar con departamento técnico.

Modo de Empleo

- Agitar hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir la primera capa entre 10-12 % con agua.

Miembro de ASEFAPI
Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir
Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)
953 678 245
pinturasguadiel.com
info@pinturasguadiel.com

- Diluir la segunda y siguientes capas co un máximo de un 5 % de agua.

Características técnicas

Ligante	Acrílico
Diluyente	Agua
Peso específico	1.38 ± 0.05 Kg/L
Viscosidad	60-100 Po
Rendimiento Teórico Recomendado	7-11 m2/L
Tiempos de secado	3 horas
Intervalo de repintado	10-12 horas
Acabado	Mate
Color	Blanco y Azul
Etiquetado COVs	2004/42IIA/(i)(140/140)Máx. COVS < 140g/L

Normas de aplicación

Superficies nuevas:

- Eliminar polvo, grasas, salitres, moho u otros contaminantes.
- Aplicar una capa de fijador GUDALFIX, para fijar e igualar la absorción del soporte.
- Aplicar la pintura según modo de empleo.

Superficies antiguas:

- Eliminar polvo, grasas, salitres, etc, así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.
- Aplicar una capa de fijador GUDALFIX, para fijar e igualar la absorción del soporte.
- Aplicar la pintura según modo de empleo.

Recomendaciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa al 10%.
- Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.
- Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

Formatos

Envases de 5L

Útiles de aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva. La limpieza de los utensilios se realizará con agua potable inmediatamente después de su uso.

Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

Revisión

ED. 01. 01/10/2017

Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)
953 678 245
pinturasguadiel.com
info@pinturasguadiel.com