



# Guadalfix Acrílico Blanco Opaco

## Descripción

Fijador formulado a base de una resina 100% acrílica, pigmentos y cargas seleccionadas. Gran poder de penetración y adherencia actuando además como fondo opacificante que mejora la cubrición final. Indicado para la imprimación y sellado de soportes porosos, dar consistencia a revoques, temple, pinturas viejas y también a superficies degradadas de morteros de cementos, yeso, hormigón, ladrillo, etc. a fin de mejorar la adhesión de los plásticos y revestimientos de acabado de manera eficaz y duradera.

## Propiedades

- Excelente capacidad de penetración y sellado de la superficie proporcionando a la vez una primera capa cubriente.
- Fija la capa superficial del soporte.
- Permite la adherencia de la pintura de acabado (en base agua) sobre la superficie tratada.
- Transpirable.
- Fácil aplicación y limpieza.
- Fácil homogeneización y fácil aplicación.



## Usos

Todo tipo de paramentos verticales u horizontales de interior y de exterior como fachadas de edificios, patios de luces, paredes, techos, etc.

## Modo de Empleo

- Agitar hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir con agua máximo un 10%
- La superficie debe estar totalmente seca.
- Limpiar la superficie a pintar y eliminar mediante cepillado los restos de cemento, arena, etc.
- Con la superficie exenta de residuos, aplicar Guadalfix.

## Características técnicas

Ligante	Acrílico
Diluyente	Agua
Peso específico	1.21± 0.05Kg/Lt.
Dilución	Máximo 10%
Rendimiento teórico diluido	8-10 m <sup>2</sup> /L según superficie
Tiempos de secado	Al tacto 1 hora. Total 12 horas
Intervalo de repintado	24 horas
Acabado	Mate
Color	Blanco
Etiquetado COVs	2004/42IIA/(h) (50/30) Máx. COVs 30g/l

## Normas de aplicación

Superficies nuevas:



Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5  
23210 Guarromán (Jaén)

☎ 953 678 245

🌐 [pinturasguadiel.com](http://pinturasguadiel.com)

✉ [info@pinturasguadiel.com](mailto:info@pinturasguadiel.com)

Eliminar polvo, grasas, salitres moho y otros contaminantes. Aplicar el producto según modo de empleo.

## Superficies antiguas:

Eliminar polvo, grasas, salitres, etc. así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción. Aplicar el producto según modo de empleo.

## Recomendaciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa al 10%.
- No comenzar el proceso de aplicación con tiempo inestable que amenace lluvia durante su aplicación y secado posterior.
- Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.
- Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

## Formatos

Envases de 14L, 4L y 750ml

## Útiles de aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva. La limpieza de los utensilios se realizará con agua potable inmediatamente después de su uso.

## Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.



Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5  
23210 Guarromán (Jaén)

953 678 245

[pinturasguadiel.com](http://pinturasguadiel.com)

[info@pinturasguadiel.com](mailto:info@pinturasguadiel.com)

## Revisión

ED.04 12/06/2024



Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5  
23210 Guarromán (Jaén)



953 678 245



[pinturasguadiel.com](http://pinturasguadiel.com)



[info@pinturasguadiel.com](mailto:info@pinturasguadiel.com)