



Guadalux Easy Clean

Descripción

Pintura acrílica mate de última generación, resistente a las manchas domésticas más comunes como vino, aceite, ketchup, café, etc. De máxima lavabilidad y capaz de soportar el frote sin dejar aureolas y rebrillos. Resistente a las rozaduras. Consigue su máxima resistencia a las tres semanas de su aplicación.

Propiedades

- Excelente opacidad y blancura
- Repele todo tipo de manchas domésticas.
- Resistente a los roces y pulido.
- Fácil homogeneización y aplicación.
- Excelente resistencia al frote
- Totalmente lavable, incluso con lejía.
- Perfecta nivelación.
- Acabado semimate.

Usos

Indicado para aplicaciones de protección y decoración de superficies verticales de interior, previamente pintadas con otra pintura no resistente a las manchas ni al frote húmedo, como cocinas, baños, habitaciones infantiles, etc.



Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)

953 678 245

pinturasguadiel.com

info@pinturasguadiel.com

Modo de Empleo

- Agitar hasta su perfecta homogeneización.
- Esta pintura se sirve a viscosidad de aplicación si bien se puede diluir en caso de necesidad hasta un 10% con agua desionizada (En defecto potable, pero con una dureza inferior a 22 Bé)

Características técnicas

Ligante	Acrílico
Diluyente	Agua desionizada
Peso específico	1.30 ± 0.05 Kg/L
Viscosidad	30-70 Po
Rendimiento Teórico Recomendado	9-11 m ² /L
Tiempos de secado	Al tacto 1 hora
Intervalo de repintado	6 horas
Acabado	Sedoso
Color	Blanco
Etiquetado COVs	2004/42IIA/(d)(150/130)Máx. COVS < 130 g/L

Normas de aplicación

Superficies nuevas:

- En caso de morteros de cemento esperar hasta el total fraguado (mínimo 30 días).
- En superficies de yeso esperar hasta que esté bien seco (máx. 20% humedad).
- Limpiar el soporte de productos extraños como polvo, grasa, salitre, moho u otros contaminantes.
- Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo, así como neutralizar las superficies alcalinas.
- En superficies pulidas lijar para abrir poro.
- Masillar los defectos del soporte, lijar para igualar la superficie y limpiar el polvo generado.
- Aplicar una capa de fijador adecuado de la gama GUADALFIX para fijar e igualar la absorción del soporte.



- Aplicar la pintura según modo de empleo.

Superficies antiguas:

- Eliminar totalmente las pinturas viejas, en mal estado o mal adheridas.
- Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurar una buena adherencia.
- En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y el anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo, grasa, salitre, eflorescencias, moho u otros contaminantes antes de ser pintadas.
- Tratar con limpiador de fachadas los soportes con moho.
- Nivelar irregularidades con plaste adecuado. Dejar secar, lijar y eliminar polvo generado.
- Aplicar una capa de fijador adecuado de la gama GUADALFIX para fijar e igualar la absorción del soporte.
- Aplicar la pintura según modo de empleo.

Recomendaciones


- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa al 10%.
- Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.
- Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.
- Se recomienda limpiar las manchas inmediatamente, no dejándolas permanecer más de 10 minutos para facilitar su eliminación sin ningún tipo de rastro.

Formatos

Envases de 10L

Útiles de aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola. La mejor recomendación es la aplicación a brocha por facilitar la adherencia, sobre todo en el caso del acero galvanizado. A pistola se debe diluir la pintura con agua desionizada. (En su defecto, agua potable que no supere una dureza de 22Be). La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.



Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)

☎ 953 678 245

🌐 pinturasguadiel.com

✉ info@pinturasguadiel.com

Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

Revisión

ED.02. 02/10/2020



Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)

☎ 953 678 245
📍 pinturasguadiel.com
✉ info@pinturasguadiel.com