



Masiplast Estándar

Descripción

Polvo micronizado a base de cargas minerales, destinada para tapar y rellenar grietas, agujeros, etc. y realizar tendidos y enlucidos en paredes de yeso, cemento, cartón-yeso, etc. En interior, siempre que el soporte sea una superficie absorbente.

Usos

Interior

Modo de Empleo

Se mezcla con agua en un porcentaje del 40% en peso aprox. Para conseguir un buen amasado es aconsejable utilizar una batidora de tipo helicoidal o especial para masillas, poniendo en primer lugar el agua, y posteriormente, el producto. A continuación, amasar. De esta forma se consigue una pasta dócil y fácil de manejar. También se puede amasar con espátula. Después del amasado es conveniente dejarla en reposo durante 2 o 3 minutos.

Características técnicas



Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)



953 678 245



pinturasguadiel.com



info@pinturasguadiel.com

Composición	Cargas minerales
Color	Blanco
Granulometría	<200µm
pH	7
Espesor	máx. 5 mm
Rendimiento Teórico Recomendado	1kg/m ²
Tiempos de secado	4 horas
Tiempo de trabajo	Aprox. 6h a 20°C

Normas de aplicación

Una vez perfectamente amasado el producto, se aplica a espátula o llana sobre el soporte sin esfuerzo, ya sea rellenando grietas o extendiéndolo.

Recomendaciones

- Es un producto indicado para remiendos, tendidos y enlucidos de superficies antes de ser pintadas.
- El soporte debe ser firme y consistente. Debe estar seco y limpio, libre de polvo, grasas, eflorescencias, restos de desencofrantes y cualquier otra sustancia que reduzca la adherencia.
- Se puede aplicar sobre fondos sanos, limpios y sólidos de hormigón, ladrillo, bloque y pinturas, siempre que estén en buen estado.
- NO mojar los soportes antes de aplicar.
- NO volver a batir la masilla una vez que empiece a fraguar.
- El tiempo máximo de aplicación es de 6 horas.
- En envase original cerrado y aislado de la humedad ya que es un material higroscópico.
- Máximo 1 año. Se garantiza la mejor calidad dentro de su embalaje original hasta alcanzar la máx. vida de almacenamiento. Una vez abierto el envase, consumir de manera rápida.
- Uso Interior.
- No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente y/o capilar.
- Los tiempos de secado y recubrimiento son orientativos, dependen del soporte, espesor y las condiciones ambientales.
- Temperatura del soporte: entre 5 y 35 °C.

- Temperatura de aplicación: entre 5 y 35 °C

Formatos

Envases de 15kg, 5kg y 1kg

Útiles de aplicación

- Se aplica a espátula o llana.
- La limpieza de los utensilios se realizará con agua potable inmediatamente después de su uso.

Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

Revisión

ED. 03. 19/09/2024



Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)

☎ 953 678 245
🌐 pinturasguadiel.com
✉ info@pinturasguadiel.com