

DIVISIÓN
Industria

FICHA TÉCNICA
I002

IMPRIMACIÓN B-15

DESCRIPCIÓN

Imprimación alcidica a a base de pigmentos inertes, silicatos, carbonatos de calcio y disolventes minerales

USOS Y COMPOSICIÓN

-En la protección temporal de superficies metálicas de hierro y acero tanto al interior como al exterior.
- En trabajos al exterior recubrir rápidamente con la capa de acabado.

LIGANTE: Polímero alcidico.

PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: Pigmentos inertes, silicatos y extenders.

ADITIVOS: Los necesarios para su correcta extensibilidad.

DILUYENTE: Disolvente N°19

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

VISCOSIDAD	13-20 poises
DENSIDAD (ISO 2811)	1.53-1.65 g/cm3
PH	-
EXTENSION SOBRE	Cartulina
ESPESOR HUMEDO EXTEN	100 micras
BRILLO EXTENSION	-
DEGRADACIÓN COLOR S/	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SECADO <i>según soporte y humedad ambiental.</i>	AL TACTO	30 min
	REPINTADO	1 hora
RENDIMIENTO <i>según rugosidad y absorción del soporte.</i>		7-8 m2/Kg
LAVABILIDAD <i>S/ leneta de PVC. Bien seca y endurecida. Aprox. 15 días.</i>		-
% SÓLIDOS EN PESO		78%+/- 1
% SÓLIDOS EN VOLUMEN		63%+/- 1

INDICACIONES PARA APLICACIÓN

- Aplicar con pistola aerográfica o airles. Se recomienda disolver el producto 10-15% con el Disolvente N°19.
- Para superficies al exterior se recomienda aplicar dos capas.
- Para la preparación de superficies:

- Superficies nuevas:

Eliminar los restos de oxidación si los hubiera. Eliminar capa de calamina mediante cepillado mecánico o granallado.

- Superficies viejas:

Eliminar las pinturas mal adheridas y puntos de oxidación mediante cepillado a fondo y proceder al parcheo.

- Aplicar una o dos manos de IMPRIMACIÓN B-15 dependiendo de si la superficie se encuentra en el interior o en exterior.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

- La estabilidad en almacén del bote cerrado y a temperatura ambiente de 20° C es de 12 meses.
- No exponer los envases a temperaturas inferiores a 5° C o superiores a 40° C
- Envases de 25 kilos

RECOMENDACIONES

- Agitar hasta conseguir una buena homogenización del producto.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40° C
- Si se aplica a pistola utilizar mascarilla.
- Inflamable.
- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel. Irrita la piel.
- Utilicen los elementos de protección individual remendados en la Ficha de Seguridad del Producto.

