

**Descripción** HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543 es un polvo de limpieza para teca. Especialmente adecuado para superficies grandes, como cubiertas.

**Uso recomendado:** Idóneo para su uso en madera nueva, así como en madera previamente tratada, tanto en interiores como exteriores, por encima de la línea de flotación.

**Disponibilidad** Parte del surtido europeo de náutica.

### DATOS TÉCNICOS:

Colores 99980/ Blanco hueso.  
Acabado Polvo  
Volumen de sólidos, %: 100  
Punto de inflamación Ninguno.  
Peso específico 2.3 kg/ltr [19.2 lb/gal EE. UU.]  
Contenido en COV: 0 g/l [0 lb/gal EE. UU.]  
Estabilidad de almacenaje: 5 años 25°C

*Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo Hempel.*

### DETALLES DE APLICACIÓN:

Método de aplicación: Brocha  
Espesor recomendado, seco: no relevante  
Espesor recomendado, húmedo: no relevante

**Seguridad:** Manipular con cuidado. Observar las etiquetas de seguridad en los envases antes y durante el uso. Consultar las Fichas de Datos de Seguridad HEMPEL y seguir las regulaciones locales o nacionales.

**APLICACIÓN DEL PRODUCTO:** **Método:** Humedezca la superficie con agua dulce. Aplique una capa del producto. Distribuya con la brocha el producto en polvo en una capa uniforme. La superficie debe estar lo suficientemente húmeda como para mantener húmedo el polvo. Después de aproximadamente 10-15 minutos, cuando el polvo aún esté húmedo la superficie debe ser cepillada. Limpiar la superficie exhaustivamente con agua dulce. Dependiendo de las condiciones de aplicación el tratamiento deberá ser repetido. Evite el contacto con acero inoxidable.

**CONDICIONES DE APLICACIÓN :** No aplicar bajo exposición directa a la luz solar.

**DETERGENTE RECOMENDADO :** HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602

**CAPA PRECEDENTE:** Ninguna.

**CAPA SUBSIGUIENTE:** HEMPEL'S TEAK OIL 67571, HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462

**OBSERVACIONES:** Inocuo para la fibra de vidrio y las superficies pintadas o barnizadas. Utilice cera o pulimento para evitar contacto con acero inoxidable.

HEMPEL'S COLOUR RESTORER 67462 se puede usar en cubiertas de teca y otras superficies de madera expuestas a un gran desgaste y arrancar SOLO si se aplica una segunda capa de HEMPEL'S TEAK OIL 67571.

**CONDICIONES DE ALMACENAJE:** Debe evitarse la exposición a variaciones de aire y temperatura. Evite la exposición directa a luz solar. Manténgase el recipiente bien cerrado. Almacenar a temperaturas: 5°C - 35°C.

**Repintado** no relevante

**Nota:** **HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543**

**EDITADA POR:** HEMPEL A/S

6754399980