

Descripción HEMPEL'S TEAK OIL 67571 es un aceite natural de buena penetración, que permite una limpieza fácil y resistencia a erosión, agua y suciedad. Contiene agentes antimoho.

Uso recomendado: Idóneo para su uso en madera nueva, así como en madera previamente tratada, tanto en interiores como exteriores, por encima de la línea de flotación.

Disponibilidad Parte del surtido europeo de náutica.

DATOS TÉCNICOS:

Colores 00000/ Transparente
Acabado Transparente
Volumen de sólidos, %: 21 ± 1
Rendimiento teórico: 4 - 12 m²/l [160.4 - 481.2 sq.ft./US gallon] en función de la porosidad
Punto de inflamación 62 °C [143.6 °F]
Peso específico 0.8 kg/ltr [7 lb/gal EE. UU.]
Secado al tacto 8 hora(s) 20 micras
16 hora(s) 10°C
Contenido en COV: 621 g/l [5.2 lb/gal EE. UU.]
Estabilidad de almacenaje: 5 años 25°C

Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo Hempel.

DETALLES DE APLICACIÓN:

Método de aplicación: Brocha / Rodillo
Diluyente (vol. máx.): No diluir
Limpieza de utensilios: HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Espesor recomendado, seco: no relevante.
Espesor recomendado, húmedo: no relevante.

Seguridad: Manipular con cuidado. Observar las etiquetas de seguridad en los envases antes y durante el uso. Consultar las Fichas de Datos de Seguridad HEMPEL y seguir las regulaciones locales o nacionales.

PREPARACION DE SUPERFICIE:	Preparación: Compruebe de que todas las superficies están limpias, secas y libres de grasa Limpiar con un detergente adecuado. Aclare la superficie con agua dulce. Deje secar. Madera nueva: Limpiar con HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543. Las superficies rugosas se pueden lijar. Elimine el polvo y el material suelto. Madera tratada previamente: Elimine el polvo y el material suelto.
APLICACIÓN DEL PRODUCTO:	Método: Aplique una capa de saturación directamente sobre la superficie. Permita que la madera absorba el aceite. El excedente debe retirarse con tejidos limpios para evitar la aparición de una película brillante tras el secado.. Para el mantenimiento, aplique una capa fina de producto.. Elimine el material sobrante antes de que se seque. No adecuado para madera barnizada o pintada. Se puede utilizar como segunda capa sobre HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462 en áreas de mucho uso.
CONDICIONES DE APLICACIÓN :	La superficie debe estar completamente limpia y seca en el momento de la aplicación y la temperatura debe ser superior al punto de rocío para evitar la condensación. El contenido de agua de la madera no debe ser superior a: 16%. No aplicar bajo exposición directa a la luz solar. En espacios confinados, proporcionar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado.
DETERGENTE RECOMENDADO :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
CAPA PRECEDENTE:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543
CAPA SUBSIGUIENTE:	Ninguna.
OBSERVACIONES:	Los derrames, el aceite restante, los trapos desechados y similares se deben desechar en un contenedor ignífugo, debido al riesgo de combustión espontánea.
Agitación:	Mezcle bien el producto antes de su uso.
CONDICIONES DE ALMACENAJE:	Debe evitarse la exposición a variaciones de aire y temperatura. Evite la exposición directa a luz solar. Manténgase el recipiente bien cerrado. Almacenar a temperaturas: 5°C - 35°C.
Repintado	no relevante
Nota:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571
EDITADA POR:	HEMPEL A/S

6757100000

Esta Ficha Técnica sustituye a las editadas con anterioridad. Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso y caducan a los cinco años. *Marca registrada por HEMPEL.