

**Descripción:**

Las pinturas HEMPEL están formuladas de forma que no es necesaria su dilución siempre y cuando sean bien mezclados/agitados.

Sin embargo, si es necesario aplicar una capa de bajo espesor (por ejemplo como selladora) o si la pintura resulta demasiado espesa, por ejemplo en ambientes fríos, el tipo de HEMPEL'S THINNER indicado en la ficha técnica para cada producto puede ser usado para obtener una consistencia adecuada del recubrimiento. Como norma general, la dilución debe mantenerse al mínimo posible ya que la calidad de la pintura puede reducirse con diluciones altas. En casos de altas temperaturas (del aire o del sustrato), una alta dilución por encima de la recomendada en las fichas técnicas del producto puede ser excepcionalmente necesaria para evitar pulverización seca e insuficiente formación de película.

HEMPEL'S THINNERS están diseñados para proporcionar los mejores resultados en aplicaciones a brocha y mejorar las propiedades de la aplicación a pistola.

En algunos casos, otros diluyentes generales pueden sustituir al recomendado. Al estar estos disolventes fuera de nuestro control, HEMPEL declina toda responsabilidad en los casos en que se usen.

En cada caso, debe consultarse la Ficha Técnica del producto y, si está disponible, las Instrucciones de Aplicación.

En referencia a la limpieza de herramientas vea la nota más abajo.

**Uso recomendado:**

08710 (23°C)

Disolvente para las calidades HEMPATANE y otros productos en base de poliuretano para utilizarse en temperaturas altas (verano).

**Disponibilidad:**

Parte del surtido del grupo. Disponibilidad local sujeta a confirmación.

**Datos técnicos:**

Código No./ Color: 00000/ Incoloro

Punto de inflamación: 42°C

Peso específico: 1 kg / litro

Contenido en COV: 970 g/l

*Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo Hempel.*

**Observaciones:**

Las herramientas pueden ser limpiadas con el disolvente usado para el producto.

**Nota:****HEMPEL'S THINNER 08710 es únicamente para uso profesional.****Seguridad:**

Manipular con cuidado

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

**Editado por:**

Hempel A/S 0871000000

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. \*Marca registrada por HEMPEL.