


B-37

BRICO®

BARRERA ANTIHUMEDAD

Impermeabilizante en polvo para el tratamiento anti-humedad



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS TRAS
SECADO COMPLETO

SOPORTES

Fondos de yeso, escayola, cemento, piedra, hormigón, etc.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Fraguado normal
- Docilidad de aplicación
- Protección y barrera contra humedades
- Permeable al vapor de agua
- Impermeable al agua líquida
- Aplicable a brocha (como pintura) o a llana o espátula (como enlucido)
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Sellado, revestimiento y protección de todos los soportes expuestos a la agresividad de las aguas y humedades, tanto al exterior como al interior, tales como sótanos, cimentaciones enterradas, piscinas, jardineras, etc



Palet de 35 cajas
de 4 x 5 Kg



Palet de 42 cajas
de 12 x 1 Kg



Agua de amasado

0,40 litros de agua por kg de polvo (consistencia pintura)
0,30 litros de agua por kg de polvo (consistencia enlucido)



Rendimiento

1 - 1,5 kg/m²



12.0 - 13.0



Espesor máximo por capa

10 mm para enlucir
3 mm como aplicación pintura



MPa

Adherencia

> 7 Kg/cm² sobre cemento



Clasificación al fuego

A1



Vida útil

3 - 4 H



Secado en 1 mm de espesor

Hormigón: 3 - 4 H



Granulometría máxima

900 micras