

Ficha Técnica
PLUS 780
Desengrasante universal

PROPIEDADES

- Desengrasante universal
- Elimina eficazmente las impurezas de grasa y silicona
 - No es agresivo, olor suave
 - Olor no irritante

APLICACIONES	
<ul style="list-style-type: none"> • Acero • Aluminio • Acero galvanizado • Acero inoxidable • Revestimientos de pintura antigua • Imprimaciones acrílicas, epoxi y alquídicas • Masillas de poliéster 	
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES	
VOC II/B/a limit*	850 g/l
Contenido real de VOC	750 g/l
INDICACIONES PARA SU USO	
	Limpiar la superficie de 2 a 3 veces, (usar el pulverizador máximo 2 veces). En cada limpieza se deberá utilizar un trapo limpio y absorbente, Antes de la aplicación de las capas, se deberá esperar hasta la completa evaporación del desengrasante.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	
<p>Almacenar en un lugar seco y fresco, lejos de fuentes de ignición y calor.</p> <p>Evitar la exposición directa a los rayos solares.</p>	
VIDA ÚTIL	
PLUS 780	24 meses/20 °C
SEGURIDAD	
Ver la ficha de seguridad.	
OTRAS INFORMACIONES	
<p>La eficacia de nuestro sistema es el resultado de muchas investigaciones de laboratorio, así como nuestros años de experiencia. Los datos contenidos en este documento son coherentes con los conocimientos actuales sobre nuestros productos, sus posibilidades y usos. Garantizamos su alta calidad siempre que se ejecuten nuestras recomendaciones y la labor se realice de acuerdo con los principios de profesionalidad y respeto a la calidad del trabajo. Es necesario realizar una prueba del producto debido a la reacción que este pueda presentar como resultado de la interacción con diferentes materiales. No nos hacemos responsables si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.</p>	