

Ficha Técnica

# **Spectral EXTRA 785**

Desengrasante Universal

## **GAMA DE PRODUCTOS RELACIONADOS**

Spectral EXTRA 785

Desengrasante Universal

## **PROPIEDADES**

- Desengrasante Universal
- Elimina eficazmente la grasa y la silicona
- No es agresivo, olor suave
- Olor no irritante

<b>SUSTRATOS</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Acero</li><li>• Aluminio</li><li>• Acero galvanizado</li><li>• Acero inoxidable</li><li>• Revestimientos de pintura antigua</li><li>• Imprimaciones acrílicas</li><li>• Masillas de poliéster</li></ul>	
<b>COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES</b>	
Límite de VOC II/B/a	850 g/l
Contenido real de VOC	780 g/l
<b>INDICACIONES PARA SU USO</b>	
	<p>Limpiar la superficie de 2 a 3 veces (Usar el pulverizador máximo 2 veces). En cada limpieza se deberá utilizar un trapo limpio y absorbente.</p> <p>Antes de la aplicación de las capas se deberá esperar a la completa evaporación del desengrasante.</p>
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	
Almacenar en un lugar seco y fresco, lejos de fuentes de ignición y calor.	
Evitar la exposición directa a los rayos solares.	
<b>VIDA ÚTIL</b>	
Spectral EXTRA 785	24 meses/20 °C
<b>SEGURIDAD</b>	
Ver la ficha de seguridad.	
<b>OTRAS INFORMACIONES</b>	
<p>La eficacia de nuestro sistema es el resultado de muchas investigaciones de laboratorio, así como nuestros años de experiencia. Los datos contenidos en éste documento son coherentes con los conocimientos actuales sobre nuestros productos, sus posibilidades y usos. Garantizamos su alta calidad siempre que se ejecuten nuestras recomendaciones y el trabajo se realice de acuerdo con los principios de profesionalidad y respeto a la calidad del trabajo. Es necesario realizar una prueba del producto debido a la reacción que éste pueda presentar como resultado de la interacción con diferentes materiales. No nos hacemos responsables si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.</p>	