

Guadalfix Nano



Descripción

Sellador fijador mural a base de una emulsión 100 % acrílica, que debido a su tamaño de partícula ultrafino, tiene un excelente poder de penetración y adherencia. Indicado para la imprimación y sellado de soportes porosos, dar consistencia a revoques, temples, viejas pinturas y también a superficies degradadas de morteros de cementos, yeso, hormigón, ladrillo, etc., a fin de que sea eficaz y duradera la aplicación posterior de una pintura o revestimiento acrílico. Además una eficaz protección frente a las eflorescencias propias de los materiales habituales de construcción.

Propiedades

- Extraordinaria capacidad de penetración y sellado de la superficie..
- Fija la capa superficial del soporte.
- Permite la adherencia de la pintura de acabado (en base agua) sobre el soporte a aplicar.
- Evita la aparición de eflorescencias.
- Fácil aplicación y limpieza.
- Fácil homogeneización y aplicación.

Usos

Al exterior, se aplicará sobre fachadas de edificios, para decoración y protección, patio de luces.
Al interior, en todo tipo de paramentos verticales u horizontales.

Modo de Empleo

- Agitar hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir con agua en proporción, 1 parte GUADALFIX NANO y 1 partes de agua potable.
- La superficie de debe estar totalmente seca.
- Desengrasar la superficie a pintar y eliminar mediante cepillado los restos de cemento, arena, etc.
- Con la superficie exenta de residuos, aplicar GUADALFIX NANO.

Características técnicas

Ligante	Acrílico
Diluyente	Agua
Peso específico	1.03±0.05Kg/Lt.
Dilución	1 parte Guadalfix y 1 parte agua
Rendimiento teórico diluido	8-10 m2/l según superficie
Tiempos de secado	Al tacto 1 hora Total 12 horas
Intervalo repintado	24 horas
Acabado	Brillante
Color	Transparente
Etiquetado COVS	2004/42IIA/(h) (50/30) Máx. COVs <30 g/l

Normas de aplicación

- Superficies nuevas

Eliminar el polvo, grasas, salitres, moho u otros contaminantes. Aplicar el producto según modo de empleo.

- Superficies antiguas

Eliminar el polvo, grasas, salitres, etc., así como las partes sueltas de pinturas u otros materiales de construcción. Aplicar el producto según modo de empleo.

Recomendaciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa superior al 10%.
- Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.
- Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

Formatos

Envases de 15, 5 y 1 L.

Útiles de aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

ED. 01. 01/10/17-REV 02:02/02/2021



Miembro de
ASEFAPI
Asociación Española de Fabricantes
de Pinturas y Tintas de Imprenta

Pinturas Guadiel S.L. Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares · 23210 Guarroman (Jaén)
Tel. 953 678 245 E-mail: info@pinturasguadiel.com · www.pinturasguadiel.com