

Kroma Satinado



Descripción

Pintura plástica satinada destinada para la protección y decoración de todo tipo de paramentos ejecutados con todo tipo de materiales (hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, etc.) tanto en exteriores como en interiores.

Propiedades

- Buena retención de brillo y nivelación.
- Buen rendimiento.
- Buen poder cubriente.
- Excelente opacidad y blancura. No amarillea.
- Resistente a la alcalinidad y salinidad del soporte.
- No gotea ni salpica.
- Fácil homogeneización y aplicación.
- Excelente adherencia.

Usos

Al interior y exterior, en todo tipo de paramentos verticales u horizontales.

Modo de Empleo

- Agitar hasta su perfecta homogeneidad
- Diluir la primera capa entre 10-15% con agua.
- Diluir la segunda y siguientes capas hasta un 5-10% con agua.

Características técnicas

| | |
|---------------------|--|
| Ligante | Vinílico |
| Diluyente | Agua |
| Peso específico | 1.32 ± 0.05 Kg/L |
| Viscosidad | 80-130 Po |
| Rendimiento teórico | 11-13 m ² /L |
| Tiempo de secado | Al tacto 2 horas |
| Intervalo repintado | 12 horas |
| Acabado | Satinado |
| Color | Blanco |
| Etiquetado COVS | 2004/42IIA/(a)(75/30)Máx. COVS < 30g/L |

Normas de Aplicación

- Superficies Nuevas:

Eliminar polvo, grasas, salitres, moho u otros contaminantes.
Aplicar una capa de fijador GUDALFIX, para fijar e igualar la absorción del soporte.
Aplicar la pintura según modo de empleo.

- Superficies antiguas:

Eliminar polvo, grasas, salitres, etc, así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.
Aplicar una capa de fijador GUDALFIX, para fijar e igualar la absorción del soporte.
Aplicar la pintura según modo de empleo.

Recomendaciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa al 10%.
- Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.
- Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

Formatos

Envases de 14 y 4L

Útiles para la Aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.
La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

ED. 01/10/2017



Pinturas Guadiel S.L. Pol. Ind. Guadiel Parcela 111 · 23210 Guarroman (Jaén)
Tel. 953 678 245 E-mail: info@pinturasguadiel.com · www.pinturasguadiel.com