

## Masiplast Proyección Grueso



### Descripción

Es una mezcla de diversos componentes en pasta proyectable, destinada para el alisado de paredes de yeso, escayola, ladrillo.

### Modo de Empleo

- Guadiel paste proyección grueso se mezcla con agua en un porcentaje de 50-52% en peso. Para conseguir un buen amasado es aconsejable utilizar una batidora de tipo helicoidal, poniendo el agua en primer lugar, y posteriormente el producto a amasar. Después, dejar la pasta reposar unos minutos
- Una vez perfectamente amasado el producto, cargar la máquina de proyectar y elegir la boquilla aires mas adecuada. A continuación proyectar la masilla y posteriormente, extender o aplanar sobre el soporte con una llana o talocha.
- Una vez seco el producto, lijar las imperfecciones que hayan podido quedar. A su secado se tiene una superficies dura, blanca y buena adherencia.

### Características técnicas

pH	± 7
Rendimiento	1kg/m2 en una superficies de 1mm. de espesor.
Tiempo de fraguado	Sin fraguado

### Recomendaciones

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en interior, siempre que estén duros, secos y limpios.
- Es un producto especialmente indicado para el alisado de superficies antes de ser pintadas.
- No mojar los soportes antes de aplicar.

### Formatos

Botes de 20kg. (Palets 33 botes)

ED-01/07/2017. Rev:02



Pinturas Guadiel S.L. Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares · 23210 Guarroman (Jaén)  
Tel. 953 678 245 E-mail: [info@pinturasguadiel.com](mailto:info@pinturasguadiel.com) · [www.pinturasguadiel.com](http://www.pinturasguadiel.com)